

คุณลักษณะเฉพาะของแผ่นตามโลหะและสกรูยึดตรึงกระดูก

๑. ความต้องการ

แผ่นตามโลหะและสกรูยึดตรึงกระดูก

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับยึดตามกระดูกในภาวะกระดูกหัก หรือมีความผิดปกติของกระดูกอื่นๆ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ผลิตจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) ที่เป็นวัสดุคุณภาพสูงจากยุโรป หรือ อเมริกา

๓.๒ สามารถรับน้ำหนักด้วยความร้อน หรือแก๊ส หรือทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อ ในการทำปลอดเชื้อ โดยไม่เสียคุณสมบัติ และความแข็งแรง

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ แผ่นตามโลหะยึดตรึงกระดูก ประกอบด้วย

๔.๑.๑ Broad DCP ที่มีขนาดตั้งแต่ 7-18 รู

๔.๑.๒ Narrow DCP ที่มีขนาดตั้งแต่ 5-12 รู

๔.๑.๓ Small DCP ที่มีขนาดตั้งแต่ 4-10 รู

๔.๑.๔ Special Plate

๔.๒ สกรูยึดตรึงกระดูกชนิดหัวมีร่อง 6 เหลี่ยม สำหรับไขแฉก

๔.๒.๑ Cortical screw 4.5 มม. ขนาดความยาวตั้งแต่ 20-52 มม.

๔.๒.๒ Cancellus screw 6.5 มม. เกลียว 16 มม.ขนาดความยาวตั้งแต่ 40- 90 มม.

๔.๒.๓ Cancellus screw 6.5 มม. เกลียว 32 มม.ขนาดความยาวตั้งแต่ 40-90 มม.

๔.๒.๔ Small screw(Cortex screw) 3.5 มม. ขนาดความยาว ตั้งแต่ 12-60 มม.

๔.๒.๕ Small screw(Cancellus screw) 4.0 มม. เกลียวสั้น ขนาดความยาว ตั้งแต่ 12-60 มม.

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑ สินค้าผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือประเทศไทย
- ๒ มีใบรับรองคุณภาพกระบวนการผลิต หรือทดสอบความแข็งแรง เช่น ISO 9001 และมีเครื่องหมาย CE marked บนตัวสินค้า
- ๓ เมื่อส่งมอบวัสดุแล้ว หากมีความจำเป็น บริษัทต้องยินยอมให้แลกรวัสดุขนาดที่มีมากเกินไปมากเกินความต้องการ ที่ไม่ชำรุดเสียหาย กับวัสดุขนาดที่ใช้บ่อยที่มีราคาเดียวกัน
- ๔ ในกรณีที่สกรูยึดตึกรงกระดูกมีปัญหา เช่น ร่อง 6 เหลี่ยมด้านหัวสกรูเข้ากันไม่ได้กับเครื่องมือที่ทางโรงพยาบาลมีใช้ ทางบริษัทต้องจัดหา เครื่องมือ สำหรับไขแน่นที่เข้าได้พอดีกับสกรูให้กับทางโรงพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕ ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการเทคนิค ของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะเฉพาะของแผ่นตามโลหะและสกรูยึดตรึงกระดูก (Special Plate)

๑. ความต้องการ

แผ่นตามโลหะและสกรูยึดตรึงกระดูก

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับยึดตามกระดูกในภาวะกระดูกหัก ส่วนของกระดูก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อต่างๆ หรือมีความผิดปกติของกระดูกอื่นๆ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ผลิตจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) ที่เป็นวัสดุคุณภาพสูงจากยุโรป หรือ อเมริกา

๓.๒ สามารถนึ่งอบด้วย ความร้อน หรือแก๊ส หรือทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อ ในการทำปลอดเชื้อ โดยไม่เสียคุณสมบัติ และความแข็งแรง

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

Special Plate ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 4-9 รู

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑ สินค้าผลิตในทวีปยุโรป อเมริกาหรือประเทศไทย
- ๒ มีใบรับรองคุณภาพกระบวนการผลิต หรือทดสอบความแข็งแรง เช่น ISO 9001 และมีเครื่องหมาย CE marked บนตัวสินค้า
- ๓ เมื่อส่งมอบวัสดุแล้ว หากมีความจำเป็น บริษัทต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนวัสดุขนาดที่มีมากเกินไปความต้องการ ที่ไม่ชำรุดเสียหาย กับวัสดุขนาดที่ใช้อยู่ที่มีราคาเดียวกัน
- ๔ ในกรณีที่สกรูยึดตรึงกระดูกมีปัญหา เช่น ร่อง 6 เหลี่ยมด้านหัวสกรูเข้ากันไม่ได้ กับเครื่องมือที่ทางโรงพยาบาลมีใช้ ทางบริษัทต้องจัดหา เครื่องมือ สำหรับไขแน่นที่เข้าได้พอดีกับสกรูให้กับทางโรงพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕ ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการเทคนิค ของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์การประเมิน

