

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ลือคเกอร์ ๓ ช่อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๒๙ มม.
๒. แต่ละชั้นของตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้น ช่องละ ๑ แผ่น สามารถถอดออกได้และมีระยะการปรับน้อยสุด ๒๒๐ มม. แผ่นชั้นแต่ละแผ่นทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. มีคานเสริมความแข็งแรง
๓. บานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป มีความแข็งแรง
๔. บานประตูแต่ละบานมีช่องระบายอากาศ มีสายยูกล้องกุญแจ มีช่องใส่ป้ายชื่อ มีจุดยึดบานประตูแต่ละบานกับตัวตู้ ๓ จุด
๕. ระบบลือคกุญแจ กุญแจกับมือจับอยู่รวมกันในชุด ฝังติดกับบานประตู

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ตู้เหล็ก ๓ ฟุต กระจกบานเลื่อน

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘๐x๔๑๐x๘๗๕ มม.
๒. ตู้บานเลื่อนกระจก ๒ ประตู พร้อมกุญแจล็อก วัสดุทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.
๓. ประกอบด้วยแผ่นชั้น ๒ แผ่นโดยแผ่นชั้นแต่ละแผ่นมีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง สามารถปรับระดับความสูงได้
๔. กรอบบานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนา ๐.๕ มม. บานกระจกใช้กระจกหนา ๒.๗ มม. หุ้มด้วยยางกันกระแทก ยึดเข้ากับกรอบบานประตู มีกุญแจล็อกติดกับบานประตูและมีลูกล้อพลาสติก ฝังอยู่บนรางอลูมิเนียมที่ยึดติดกับตู้
๕. มีการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมัน และเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ๓ ฟุต

คุณลักษณะทั่วไป

- ๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘๐x๔๐๗x๘๘๐ มม.
- ๒. ตู้บานเลื่อนทึบ ๒ ประตู พร้อมกุญแจล็อก วัสดุทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.
- ๓. ประกอบด้วยแผ่นชั้น ๒ แผ่นโดยแผ่นชั้นแต่ละแผ่นมีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง สามารถปรับระดับความสูงได้
- ๔. กรอบบานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนา ๐.๕ มม. บานกระจกใช้กระจกหนา ๒.๗ มม. หุ้มด้วยยางกันกระแทก ยึดเข้ากับกรอบบานประตู มีกุญแจล็อกติดกับบานประตูและมีลูกล้อพลาสติก ฝังอยู่บนรางอลูมิเนียมที่ยึดติดกับตู้
- ๕. มีการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมัน และเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็ก ๔ ชั้นชัก

คุณลักษณะทั่วไป

- 1 ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖๔x๖๑๖x๑๓๒๔ มม.
- 2 โครงตู้ผลิตจากแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป แต่ละชั้นส่วน มีคานเสริมความแข็งแรงที่ฝาดบน
- 3 โครงสร้างลิ้นชักผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป ชุดมือจับดึงลิ้นชักรวมกับช่องใส่ป้ายชื่อ เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป
- 4 รางลิ้นชักผลิตจากเหล็กชุบ Zine ความหนา ๑.๒ มม. ปับขึ้นรูปชนิดของรางลิ้นชักเป็นรางเดี่ยว มีลูกล้อปืนเป็น ขนาด ๒๔ มม. และมีตัวล็อกกันลิ้นชักหลุดจากตัวตู้
- 5 มีการเตรียมผิวชิ้นงานก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมัน และเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี
- 6 ระบบกุญแจล็อกเป็นระบบเปิด-ปิด ล็อกพร้อมกันทุกลิ้นชัก

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารณ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานประตูเปิด-ปิด สูง ๖ ฟุต

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๒๙ มม.
๒. โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป
๓. บานประตูแต่ละบานมีคานเหล็กเสริมความแข็งแรงมีจุดยึดบานประตู แต่ละบานกับตัวตู้ ๓ จุด
๔. การพ่นสีมีการเตรียมชิ้นงาน ก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมันและเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี
๕. แผ่นชั้นประกอบด้วยแผ่นชั้น ตู้ละ ๓ แผ่น โดยแผ่นชั้นแต่ละแผ่นทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. มีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง สามารถปรับระดับความสูงได้

(นางนวลน้อย ไทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๓ ฟุต ข้างหนึ่งเป็นลิ้นชัก ๘ ชั้น

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘๒x๔๑๐x๘๘๑ มม.
๒. โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป แผ่นฝาบนตู้จะมีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง ๑ ชั้น (ด้านลิ้นชัก)
๓. โครงสร้างลิ้นชักผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูปพร้อมมือจับพลาสติกฝังติดกับบานประตู กุญแจล็อกคิอิสระ ภายในตู้ประกอบด้วย แผ่นชั้น สามารถปรับระดับความสูงได้
๔. โครงสร้างลิ้นชักผลิตจากแผ่นเหล็กรีดเย็น หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พร้อมมือจับพลาสติกระบบล็อกกุญแจ เป็นระบบเปิด-ปิดพร้อมกันทุกลิ้นชัก
๕. การพ่นสีมีการเตรียมชิ้นงาน ก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมันและเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารณีย์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ล็อก

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘๒x๔๖๐x๑๓๒๓ มม.
๒. โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป แต่ละชั้นส่วนเชื่อมต่อด้วยกรรมวิธี Sport welding
๓. ล็อกตู้ประกอบด้วยล็อก ๑๕ ล็อก แต่ละล็อก มีมือจับดึงล็อกรวมกับช่องใส่ป้ายชื่อ ป้ายชื่อ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ตัวล็อกผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.
๔. ระบบล็อกถูกออกแบบเป็นระบบเปิด-ปิดพร้อมกันทุกล็อก

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารณ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เสื้อผ้าสูง 2 บานเปิด

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด ขนาดกว้าง 916 x ลึก 534 x สูง 1830 มม.
2. โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 0.6 มม. ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย พับขึ้นรูปและเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพื่อความแข็งแรง
3. ประตูประกอบด้วย มือจับพลาสติกแบบฝังที่บานประตูชาย-ขวา พร้อมทั้งมีกุญแจพร้อมกลอนล็อก บน-ล่าง 1 ชุด ที่ประตูขวา ภายในตู้ ราวแขวนเสื้ออลูมิเนียม Dia 22 มม. หนา 1.2 มม. พร้อมกระจกเงาขนาด 240x300 มม. ที่บานประตูขวา 1 บาน/ตู้
4. ภายในตู้มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ขนาดกว้าง 909 x ลึก 492 x หนา 22 มม. ทำจากแผ่นเหล็กชนิด SPCC หนา 0.6 มม. พับขึ้นรูป เสริมความแข็งแรง ด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM โดยสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการบนตะขอรับชั้นเหล็กที่มีความหนาถึง 1.2 มม. สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 35 กิโลกรัม ต่อ ชั้น
5. บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว สำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและบริษัทได้ ผ่านการรับรองระบบการจัดการ ISO 9001:2008
6. ขบวนการพ่นสีส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดผ่านระบบการเตรียมผิว,ล้าง,เคลือบผิว,พ่นสีแบบต่อเนื่อง (CONVEYOR) ตลอดทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีน้ำคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ 135 °C ความหนาของสี 20-25 MICRON

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ไม้วางรองเท้า ๕ ชั้น มีฝาเปิดปิด

คุณลักษณะทั่วไป

- ๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๐๐x๙๕๐ มม.
- ๒. ตู้ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา ๑๕ มิล ปิดผิวกระดาดหนา ๔๕ แกรม
- ๓. แผ่นบนปิดผิวด้วย PVC
- ๔. ภายในตู้มีแผ่นชั้น ๔ แผ่น ใส่เข้าไปจะได้เป็น ๕ ชั้น
- ๕. มีอับสีโครเมียม

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารณ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็กใส่แฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๓๑๑x๑๘๐๕ มม.
๒. โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูปแต่ละชั้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยกรรมวิธี Spot welding
๓. ช่องเก็บแฟ้มขนาด ๔ ชั้น แต่ละชั้น มี ๑๐ ช่อง ช่องกั้นแฟ้มทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
๔. การพ่นสี มีการเตรียมชิ้นงาน ก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมัน และเคลือบ IRON PHOSPHATE

(นางนวนน้อย โทตระไคศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารณ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล๊อคเกอร์ ๑๘ ช่อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๕x๔๕๗x๑๘๒๙ มม.
๒. โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูปแต่ละชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยกรรมวิธี Spot welding
๓. บานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป มีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง บานประตูแต่ละบานมีช่องระบายอากาศ มีสายยูกล้องกุญแจ มีช่องใส่ป้ายชื่อ (เหล็กชุบโครเมียม) มีจุดยึดบานประตูแต่ละบานกับตัวตู้ ๒ จุด
๔. ระบบล๊อคกุญแจ กุญแจกับมือจับอยู่รวมกันในชุด ผึงติดกับบานประตู
๕. การพ่นสี มีการเตรียมผิวชิ้นงาน ก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมันและเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล็อกเกอร์ ๙ ช่อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๒๙ มม.
๒. โครงตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูปแต่ละชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยกรรมวิธี Spot welding
๓. บานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป มีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง บานประตูแต่ละบานมีช่องระบายอากาศ มีสายยูกล้องกุญแจ มีช่องใส่ป้ายชื่อ (เหล็กชุบโครเมียม) มีจุดยึดบานประตูแต่ละบานกับตัวตู้ ๒ จุด
๔. ระบบล็อกกุญแจ กุญแจกับมือจับอยู่รวมกันในชุด ผึงติดกับบานประตู
๕. แต่ละช่องของตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้น ช่องละ ๑ แผ่น สามารถถอดออกได้และมีระยะการปรับน้อยสุด ๒๒๐ มม. แผ่นชั้นแต่ละแผ่นทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. มีคานเสริมความแข็งแรง
๖. การพ่นสี มีการเตรียมผิวชิ้นงาน ก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมันและเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้ลอยอลูมิเนียมขนาด ๑๕๐x๕๐x๔๐ ซม.

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๒x๓๔๐x๖๑๐ มม.
๒. โครงสร้างตู้ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี
๓. บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีอีพอกซี เพื่อสีสันทที่สวยงาม และป้องกันการขีดจางของสี
๔. เสริมขอบยางที่บานประตู เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันฝุ่นแมลงได้เป็นอย่างดี
๕. มีหูแขวนเพื่อประโยชน์ในการยึดผลิตภัณฑ์กับผนัง



(นางนวลน้อย ไทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็ก ๔ พุต กระงกบานเลื่อน

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘๕x๔๑๐x๘๗๕ มม.
๒. ตู้บานเลื่อนกระงก ๒ ประตู พร้อมกุญแจล็อก วัสดุทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.
๓. ประกอบด้วยแผ่นชั้น ตู้ละ ๒ แผ่นโดยแผ่นชั้นแต่ละแผ่นมีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง สามารถปรับระดับความสูงได้
๔. กรอบบานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนา ๐.๕ มม. บานกระงกใช้กระงกหนา ๒.๗ มม. หุ้มด้วยยางกันกระแทก ยึดเข้ากับกรอบบานประตู มีกุญแจล็อกติดกับบานประตูและมีลูกล๊อคพลาสติก ฝังอยู่บนรางอลูมิเนียมที่ยึดติดกับตู้
๕. มีการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมัน และเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ตู้เหล็ก ๕ ฟุต กระจกบานเลื่อน

คุณลักษณะทั่วไป

- ๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๘๙x๕๑๐x๘๘๐ มม.
- ๒. ตู้บานเลื่อนกระจก ๒ ประตู พร้อมกุญแจล็อก วัสดุทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.
- ๓. ประกอบด้วยแผ่นชั้น ๒ แผ่นโดยแผ่นชั้นแต่ละแผ่นมีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง สามารถปรับระดับความสูงได้
- ๔. กรอบบานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนา ๐.๕ มม. บานกระจกใช้กระจกหนา ๒.๗ มม. หุ้มด้วยยางกันกระแทก ยึดเข้ากับกรอบบานประตู มีกุญแจล็อกติดกับบานประตูและมีลูกล้อพลาสติกวิ่งอยู่บนรางอลูมิเนียมที่ยึดติดกับตู้
- ๕. มีการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมัน และเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โทตระไวยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารณีย์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ช่อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๒๙ มม.
๒. โครงตัวผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูปแต่ละชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยกรรมวิธี Spot welding
๓. บานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูป มีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง บานประตูแต่ละบานมีช่องระบายอากาศ มีสายยูกล้องกุญแจ มีช่องใส่ป้ายชื่อ (เหล็กชุบโครเมียม) มีจุดยึดบานประตูแต่ละบานกับตัวตู้ ๒ จุด
๔. แต่ละช่องของตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้น ช่องละ ๑ แผ่น สามารถถอดออกได้และมีระยะการปรับน้อยสุด ๒๒๐ มม. แผ่นชั้นแต่ละแผ่นทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. มีคานเสริมความแข็งแรง
๕. ระบบล็อกกุญแจ กุญแจกับมือจับอยู่รวมกันในชุด ผึงติดกับบานประตู
๖. การพ่นสี มีการเตรียมผิวชิ้นงาน ก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมันและเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี

(นางนวลน้อย โหตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางจุฬารณ คักดีสิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้เหล็ก ๔ ฟุต บานเลื่อนทึบ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘๕x๔๑๐x๘๗๙ มม.
๒. โครงตู้ผลิตจากแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พับขึ้นรูปแต่ละชั้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยกรรมวิธี Spot welding
๓. ประกอบด้วยแผ่นชั้น ตู้ละ ๒ แผ่นโดยแผ่นชั้นแต่ละแผ่นมีคานเหล็กเสริมความแข็งแรงสามารถปรับระดับความสูงได้
๔. ประตูผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนา ๐.๕ มม. ตัดขึ้นรูป มีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง ยึดติดกับบานประตูแต่ละข้าง มีกุญแจล็อกติดกับบานประตูและมีลูกล้อพลาสติก วิ่งอยู่บนรางอลูมิเนียมที่ยึดติดกับตัวตู้
๕. มีการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีโดยการล้างไขมัน และเคลือบ IRON PHOSPHATE ก่อนการพ่นสี



(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางจุฬากรณ์ ศักดิ์สิงห์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ