

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ

Electric suction ชนิดเคลื่อนที่

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ใช้ระบบไดอานาแฟรม ให้แรงดูดสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน
2. กำลังมอเตอร์ ขนาด 1/3 แรงม้า (ประมาณ 250 วัตต์)
3. ใช้กระแสไฟฟ้า 200 โวลท์ มีระบบ THERMOTECTER ป้องกันมอเตอร์ไหม้เมื่อใช้งานหนักหรือร้อนจัด โดยมีสวิทช์ ปิด - เปิด อยู่ที่ตัวเครื่อง
4. เสียงตัวเครื่องดังประมาณ 60 db (A)
5. มีระบบกรองเชื้อโรคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
6. ระบบสูญญากาศ ทำงานได้ตั้งแต่ 0 ถึง 25 นิ้ว/ปรอท มีมาตรวัดแรงดูดความสามารถปรับแรงดูดได้ ขวดบรรจุของเหลวมีขีดบอกระดับ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี จำนวน 2 ชุด พร้อมจุกยางและข้องอสแตนเลส
7. มีระบบป้องกันของเหลวล้นเข้าเครื่อง
8. เครื่องประกอบบนรถเข็นสแตนเลส ขนาด 10 x 17 x 28 นิ้ว เครื่องมีถาดสแตนเลสมีฝาปิดขนาด 12 x 8 x 3 นิ้ว
สามารถเลื่อนออกเพื่อใช้งานและเลื่อนเก็บเมื่อเลิกใช้ มีล้อรถเข็นสี่ล้อพร้อมยางกันชน

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับแต่จากวันส่งมอบ
2. เป็นของใหม่ไม่เคยสาธิต หรือใช้งานมาก่อน
3. มีใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า
4. เป็นผลิตภัณฑ์ ของอเมริกา ยุโรปหรือ เอเชีย

.....

(นางสุร่าไพ ศรีเพ็ชร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ