

## โรงพยาบาลสระบุรีประเสริฐ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว ทำด้วยโลหะไทยเนียม

ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว มีคุณสมบัติเพื่อใช้ตรวจจับและรักษาการเต้นเร็วผิดปกติ ของหัวใจห้องล่าง (VT & VF) โดยสามารถปล่อยพลังงานเพื่อกระตุกหัวใจ เมื่อเกิดการเต้นเร็วผิดปกติ รวมทั้งช่วยกระตุนหัวใจเมื่อหัวใจเดินช้าผิดปกติ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถต่อ กับสายลีดแบบ DF
๒. มีขนาด ๕.๓๗ x ๗.๓๖ x ๐.๙๙ เซนติเมตร
๓. แบตเตอรี่ชนิด Li/MnO<sub>2</sub>
๔. มีน้ำหนัก ๖๘.๙ กรัม และมีปริมาตร ๒๙.๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๕. สามารถปรับ Zone ในการตรวจจับและรักษาได้ ๓ Zones (VT-๑, VT, และ VF Zone) และปรับการรักษาได้ทั้งการใช้ Antitachycardia Pacing (ATP) และการ Shock
๖. สามารถปรับ Shock lead vector ดังนี้ RV Coil to RA Coil and Can, RV Coil to Can, RV Coil to RA Coil และ Shock lead vector ในทิศทางย้อนกลับ (Reverse)
๗. สามารถปรับพลังงานในการ Shock สูงสุด ๔๑ Joules stored และ ๓๕ Joules delivered
๘. มีฟังก์ชันในการตรวจจับชนิดของการเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmias) โดยใช้ Onset, Stability และ Rhythm ID
๙. สามารถ ATP ใน VF Zone ด้วยระบบ Quick Convert และสามารถโปรแกรม ๑-๒ ชุด ของ Antitachycardia Pacing (ATP) ใน VT และ VT-๑ Zone
๑๐. มีระบบ Electrophysiology Testing (Device testing)
๑๑. สามารถเก็บ Electrogram ได้ เมื่อเกิด Arrhythmias
๑๒. สามารถปรับให้เครื่องทำงานใน mode ต่างๆของ Brady pacing ได้มั่นคงกว่าดังนี้ VDD(R), VVI(R), AAI(R), และ OFF
๑๓. สามารถปรับ Sensitivity โดยปรับ AGC ได้
๑๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย
๑๕. รับประกันอายุการใช้งานจากแบตเตอรี่ของเครื่องนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เครื่อง ๕ ปี เมื่อมี การตั้งค่าในช่วงปกติ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือสินค้าหมดอายุก่อนการใช้งานผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และต้องเป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามความต้องการผู้ใช้

(ลงชื่อ).....

(นาย Jenakrit วิตตะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....

(นายเกียรติพันธ์ จิตรวิสุทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

(นายทิวา กาฬภักดี)

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกรปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสระบุรีประสังค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องช่วยการเต้นหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจ ห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ Accelerometer

ลักษณะทั่วไป


เป็นเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดถาวรที่สามารถกระตุ้นหัวใจห้องบนขวา (A) หรือ ห้องล่างขวา (V) สามารถปรับอัตราการเต้นได้ตามกิจกรรมของคนไข้อย่างอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะ


๑. ใช้เป็นเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะจังหวะการเต้นของหัวใจช้าหรือไม่สม่ำเสมอ
๒. มีขนาด ๔.๔๕ x ๔.๘๐ x ๐.๗๕ มิลลิเมตร และปริมาตร ๓๓.๒ ซีซี โดยมีน้ำหนักประมาณ ๒๓.๖ กรัม
๓. สามารถผ่านเครื่อง scan MRI ที่ความเข้ม ๑.๕ และ ๓.๐ เทสลาได้ทั้งร่างกาย
๔. สามารถปรับค่า Rate responsive ได้ โดยใช้ Accelerometer sensor ร่วมกับ Minute Ventilation sensor
๕. สามารถใช้การสื่อสารกับ Programmer แบบไร้สายได้ (Wireless Communication)
๖. สามารถเลือกแบบการกระตุ้นได้ไม่น้อยกว่า ๔ เช่น VVI, VVIR, VOO, AAI, AAIR, AOO, OFF
๗. มีระบบ INDICATION BASED PROGRAMMING เพื่อช่วยในการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง
๘. สามารถปรับความเร็วในการกระตุ้นต่ำสุดได้ตั้งแต่ ๓๐-๑๙๕ ครั้งต่อวินาที และสามารถปรับอัตราความเร็วสูงสุด ได้ตั้งแต่ค่าน ๕๐-๑๙๕ ครั้งต่อวินาที
๙. สามารถปรับกระแสไฟฟ้าได้ (output) ตั้งแต่ ๐.๑-๗.๕ โวลต์และแบบอัตโนมัติ
๑๐. สามารถปรับระยะเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้า (pulse width) ได้ ๐.๑-๒.๐ มิลลิวินาที
๑๑. สามารถปรับความไวในการรับสัญญาณของหัวใจห้องบนตั้งแต่ ๐.๕-๔.๐ มิลลิโวลต์และแบบ AGC
๑๒. สามารถปรับความไวในการรับสัญญาณของหัวใจห้องล่างตั้งแต่ ๐.๑๕-๑๐.๐ มิลลิโวลต์และแบบ AGC
๑๓. สามารถปรับ Pacing polarity เป็น UNIPOLAR หรือ BIPOLAR ได้
๑๔. สามารถปรับ Sensing polarity เป็น UNIPOLAR หรือ BIPOLAR ได้
๑๕. สามารถปรับระยะเวลา refractory period ตั้งแต่ ๑๕๐-๔๐๐ มิลลิวินาที
๑๖. สามารถปรับระยะเวลา blanking period ตั้งแต่ ๔๕-๘๕ มิลลิวินาที

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นายกีรติพันธ์ จิตราภิพุธ) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ


(นายทิวา กฤษกัตติ) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ


๑๗. สามารถปรับลดการกระตุนที่หัวใจเดินต่อ ๆ ไป (Hysteresis mode)
๑๘. สามารถแสดงการทำงาน และค่าอัตราการกระตุนของเครื่องได้เป็นเปอร์เซ็นต์
๑๙. สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ (event) ในรูปของ EGM strip ได้
๒๐. สามารถตั้งเวลาการเช็คเครื่องแบบอัตโนมัติได้
๒๑. สามารถแสดงค่า battery status, pulse width, pulse amplitude, lead impedance, pacing configuration
๒๒. สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ที่จะเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดจากข้อความในเครื่อง Programmer และอัตราการกระตุนเมื่อมีการวางแผนแม่เหล็ก
๒๓. แบตเตอรี่ที่ใช้มาจาก Lithium-carbon monofluoride cell
๒๔. บรรจุอยู่ในกล่องที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ๑ กล่องต่อ ๑ ชุด สามารถทำการฉีกซองภายในกล่องด้วยวิธี aseptic technique และใช้ได้ทันที
๒๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย
๒๖. รับประกันอายุการใช้งานจากแบตเตอรี่ของเครื่องนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เครื่อง ๕ ปี เมื่อมีการตั้งค่าในช่วงปกติ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือสินค้าหมดอายุก่อนการใช้งานผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่และต้องเป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามความต้องการผู้ใช้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์ชัยวราญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายเกียรติพันธ์ จิตรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายทิวา กฤษกดี) นักเทคโนโลยีหัวใจและแรงอกรปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสระบุรีประสังค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจในการนิยมกระตุ้นหัวใจ ส่องห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ

แบบ Accelerometer ร่วมกับ Minute Ventilation Sensor

คุณลักษณะทั่วไป


เป็นเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจนิยมกระตุ้นหัวใจ ส่องห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ สามารถปรับอัตราการเต้นได้ตามกิจกรรมของคนไข้อย่างอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะ


๑. ใช้เป็นเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะจังหวะการเต้นของหัวใจช้าหรือไม่สม่ำเสมอ
๒. มีขนาด  $4.45 \times 4.45 \times 0.75$  มิลลิเมตร และปริมาตร ๓๗.๒ ซีซี โดยมีน้ำหนักประมาณ ๒๓.๖ กรัม
๓. สามารถผ่านเครื่อง scan MRI ที่ความเข้ม ๑.๕ และ ๓.๐ เทสลาได้ทั้งร่างกาย
๔. สามารถปรับค่า Rate responsive ได้ โดยใช้ Accelerometer sensor ร่วมกับ Minute Ventilation sensor
๕. สามารถใช้การสื่อสารกับ Programmer แบบไร้สายได้ (Wireless Communication)
๖. สามารถเลือกแบบการกระตุ้นได้ไม่น้อยกว่า ๔ เช่น VVI, VVIR, VOO, AAI, AAIR, AOO, OFF
๗. มีระบบ INDICATION BASED PROGRAMMING เพื่อช่วยในการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง
๘. สามารถปรับความเร็วในการกระตุ้นต่อสุดได้ตั้งแต่ ๓๐-๑๙๕ ครั้งต่อนาที และสามารถปรับอัตราความเร็วสูงสุด ได้ตั้งแต่ค่าบน ๕๐-๑๙๕ ครั้งต่อนาที
๙. สามารถปรับกระแสไฟฟ้าได้ (output) ตั้งแต่ ๐.๑-๗.๕ โวลต์และแบบอัตโนมัติ
๑๐. สามารถปรับระยะเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้า (pulse width) ได้ ๐.๑-๐.๐ มิลลิวินาที
๑๑. สามารถปรับความไวในการรับสัญญาณของหัวใจห้องบนตั้งแต่ ๐.๕-๔.๐ มิลลิโวลต์และแบบ AGC
๑๒. สามารถปรับความไวในการรับสัญญาณของหัวใจห้องล่างตั้งแต่ ๐.๑๕-๑๐.๐ มิลลิโวลต์และแบบ AGC
๑๓. สามารถปรับ Pacing polarity เป็น UNIPOLAR หรือ BIPOLAR ได้
๑๔. สามารถปรับ Sensing polarity เป็น UNIPOLAR หรือ BIPOLAR ได้
๑๕. สามารถปรับระยะเวลา refractory period ตั้งแต่ ๑๕๐-๔๐๐ มิลลิวินาที
๑๖. สามารถปรับระยะเวลา blanking period ตั้งแต่ ๔๕-๘๕ มิลลิวินาที

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นายศิรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ


(นายทิวา กฤษกดี) นักเทคโนโลยีหัวใจและทางออกปฏิบัติการ

๑๗. สามารถปรับลดการกระตุนที่หัวใจเต้นต่ำ ๆ ได้ (Hysteresis mode)
๑๘. สามารถแสดงการทำงาน และค่าอัตราการกระตุนของเครื่องได้เป็นเปอร์เซ็นต์
๑๙. สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ (event) ในรูปของ EGM strip ได้
๒๐. สามารถตั้งเวลาการเช็คเครื่องแบบอัตโนมัติได้
๒๑. สามารถแสดงค่า battery status, pulse width, pulse amplitude, lead impedance, pacing configuration
๒๒. สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ที่จะเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดจากข้อความในเครื่อง Programmer และอัตราการกระตุนเมื่อมีการวางแผนแม่เหล็ก
๒๓. แบตเตอรี่ที่ใช้จาก Lithium-carbon monofluoride cell
๒๔. บรรจุอยู่ในกล่องที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ๑ กล่องต่อ ๑ ชุด สามารถทำการฉีกซองภายในกล่องด้วยวิธี aseptic technique และใช้ได้ทันที
๒๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย
๒๖. รับประกันอายุการใช้งานจากแบตเตอรี่ของเครื่องนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เครื่อง ๕ ปี เมื่อมีการตั้งค่าในช่วงปกติ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือสินค้าหมดอายุก่อนการใช้งานผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และต้องเป็นสินค้าที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามความต้องการผู้ใช้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายเจนฤทธิ์ วัฒนา) นายแพทย์ชัยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายเกียรติพันธ์ จิตรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายทิวา กานภักดี) นักเทคโนโลยีหัวใจและห่วงอกปฏิบัติการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ แบบ Integrated Bipolar


ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายกระตุกหัวใจชนิดถาวรแบบ Integrated Bipolar มีขดลวดสำหรับกระตุกหัวใจ ๒ ช่วง (Dual Coils) ปลายสายเป็น Steroid- Eluting Active Fixation
๒. สามารถผ่านเครื่อง scan MRI ที่ความเข้ม ๑.๕ เทสลาได้ทั้งร่างกาย
๓. มีความยาวสาย ๕๙ หรือ ๖๔ เซนติเมตร
๔. ปลายทั้งสองข้าง (Tip Electrode) เป็นโลหะผสม Platinum-Iridium
๕. ตัวนำไฟฟ้ามีลักษณะเป็นขดลวดทำจาก MP35N Nikel-Cobalt Alloy
๖. สายหุ้มด้วยฉนวนชนิด Silicone rubber
๗. ตัวสายมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๗ มิลลิเมตร
๘. มีขนาดของอิเลคโทรด (Coil Electrode) เรียบเท่ากันกับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวสาย (๒.๗ มิลลิเมตร)

๙. พื้นที่สัมผัสของข้อหัวใจ ๔๕๐ มม.๒ ที่ distal coil และ ๖๖๐ มม. ๒ ที่ proximal coil
๑๐. มีสาร ePTFE เคลือบ electrode coils เพื่อป้องกันเนื้อยื่นเข้าไปใน lead บางรุ่น
๑๑. การบรรจุหัวหอย : บรรจุในกล่องสะอาดปราศจากเชื้อโรค และมีกำหนดวันหมดอายุ
๑๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ  
(นายเจนฤทธิ์ วัฒนา) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
(นายเกียรติพันธ์ จิตรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
(นายทิวา พงษ์ภักดี) นักเทคโนโลยีหัวใจและห่วงอกปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรผลิตจาก Platinum Iridium

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสำหรับใช้งานกับเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ช่วยการกระตุ้นหัวใจที่ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย มีความต้านทานสูงเพื่อลดการไหลของกระแสไฟฟ้าที่อิเลคโทรเดลีบด้วยสาร Iridium oxide ทำให้ Actue threshold และ Chronic pacing threshold ต่ำ

๒. เป็นสายช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบ Active Fixation

๓. สามารถผ่านเครื่อง scan MRI ที่ความเข้ม ๑.๕ และ ๓.๐ เทสลาได้ทั้งร่างกาย

๔. มีขั้วต่อ (Connector) ขนาด IS-๑

๕. มีขนาดความยาว ๔๖ หรือ ๕๙ เซนติเมตร

๖. มีข้ออิเลคโทรดทำจาก Iridium oxide coated Platinum Iridium

๗. วัสดุนำไฟฟ้า (Conductor) ทำจาก Single wound helical coils of MP๓&N

๘. เป็นสายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจ แบบ Drug – Eluting โดยใช้ ๐.๙๑ mg

dexamethasone acetate

๙. ส่วนที่เป็นฉนวนของสาย (External insulation) ทำด้วย Polyurethane (๕๕D) และ

(Internal insulation) ทำด้วย Silicone rubber

๑๐. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Lead body diameter) ไม่มากกว่า ๑.๙ มิลลิเมตร

๑๑. มีพื้นที่ผิวของอิเลคโทรดที่ปลายสาย (Distal electrode surface area) ๔.๕ mm<sup>๒</sup>

๑๒. ระยะห่างระหว่างขั้วอิเลคโทรด ๑๐.๗ mm. (Distal electrode diameter)

๑๓. Active Fixation Lead มีขนาดของเกลียวสำหรับยึดติดผนังหัวใจ มีความลึก (Fixation helix penetration depth) ๑.๙ mm.

๑๔. มีระยะห่างระหว่างอิเลคโทรด ๑๐.๗ มิลลิเมตร

๑๕. ใช้กับ Lead Introducer ขนาด ๖ Fr

(ลงชื่อ) ..... ประisanกรรมการ  
(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายเที่ยรพินทร์ จิตรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิวิภา กฤษกิตติ) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ