

โรงพยาบาลสระบุรีประเสริฐ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์


๑. ความต้องการ

รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

๒. วัตถุประสงค์ สำหรับยานพาหนะโดยสารและขนส่งใช้ในงานราชการ

๓. ลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นรถยนต์ตู้นั่งโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคา สูง(HIGH POOF) และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งตอนหน้า และห้องโดยสารตอนหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และมีที่วางแขนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒ พื้นห้องโดยสารด้านหลังปูด้วยพรมกำมะหยี่ และกรุทับด้วยผ้าไยางแผ่นเรียบ
- ๓.๓ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน ด้านซ้ายคู่คนขับ ๑ บาน หลังที่นั่ง คนขับด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น - ลง ๑ บาน และประตูตอนท้ายรถ ๑ บาน ประตูทุกบานมีที่สำหรับล็อกได้และมีระบบเข็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๓.๔ มีเครื่องปรับอากาศแบบฝังครบทุกด้วยบริษัทผู้ผลิต เพื่อทำเย็นและสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารได้ทั่วถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พร้อมหนังสือรับรองประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๓.๕ ติดตั้งเครื่องเล่น DVD -CD -MP3 พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๕ จุด
- ๓.๖ ติดตั้งเบาะที่นั่งผู้โดยสาร แบ่งเป็น ๓ แถว ๆ ละ ๓ ที่นั่ง สามารถปรับเอนนอนได้ มีที่วางแขน หมอนเสียบทรงสูง เบาหุ้มอย่างดี พร้อมติดตั้งคอนโซล ๑ ชุด มีช่องใส่ขวดน้ำและช่องเก็บของ ระหว่างที่นั่งคนขับกับห้องโดยสาร
- ๓.๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง
- ๓.๘ บานกระজ Koton หน้าด้านคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบเปิด ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า มีจุดควบคุมการเปิด ขึ้น - ลง ๒ ด้าน ที่คนขับ ๑ จุด และที่บานประตูผู้โดยสาร ๑ จุด
- ๓.๙ มีหน้าต่างกระจกรอบด้านหน้าห้องโดยสาร เป็นแบบบานเลื่อน
- ๓.๑๐ ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ (ยีด บัน-ล่าง)
- ๓.๑๑ ตัวถังเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ผู้ผลิตรถยนต์ พ่นด้วยน้ำยา กันสนิม ทึ้งภายในและภายนอก และรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๓.๑๒ มีไฟตัดหมอก
- ๓.๑๓ กระจกด้านข้างและด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่น้อยกว่า ๖๐% ซึ่งสามารถป้องกันรังสีuvได้ ไม่น้อยกว่า ๘๙% และเป็นชนิดที่มีสารเคลือบกันขุดขีด มีหนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย สำหรับกระจกด้านหน้าให้ติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่เกิน ๔๐% และสามารถป้องกันรังสีuvได้ไม่น้อยกว่า ๘๙% แผ่น
- ๓.๑๔ สีรถใช้สีตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดให้ภายหลัง
- ๓.๑๕ รถที่ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์ต้องเป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพพร้อมใช้งาน และมีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคดตาล็อก ล้ออะไหล่พร้อมยาง และเครื่องมือประจำรถ

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางชนินันท์ พุ่มสกิตย์) (นายฉลาด แสงวิชัย) (นายเจษฎา หาโสม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๔. ลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์

- (๑) เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- (๒) ปริมาตรระบบอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- (๓) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดดีเซล แบบคอมมอนเรล
- (๔) เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวถังรถยก

๔.๒ ระบบส่งกำลัง

- (๑) เกียร์ธรรมดา ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์
- (๒) คลัทช์ เป็นแบบชนิดแท้แห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือกลไก
- (๓) ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง

๔.๓ ระบบล้อและยาง

ยางล้อเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกระยะล้อแม็ก จำนวน ๔ ล้อ และยางอะไหล่ ๑ ล้อ

๔.๔ ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนพีเนียนหรือลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วย

๔.๖ ระบบความปลอดภัย

- (๑) ระบบเบรก ห้ามล้อ ล้อหน้าแบบดิสก์เบรกหน้า ล้อหลังแบบดรัมเบรก พร้อมหม้อล้มช่วยเบรก
- (๒) สัญญาณกันขโมย
- (๓) ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
- (๔) ติดตั้งสัญญาณเตือนระยะขณะถอยหลัง

๕. อุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑ มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กก. หรือตามมาตรฐาน ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในที่ที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ มีเครื่องมือประจำรถ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| ๕.๒.๑ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๒ ประแจกดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๓ ประแจแหวน เบอร์ ๘-๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๔ ไขควงปากแบนและปากสี่แยก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๕ คีมปากจะระเข้ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๖ กุญแจเลื่อน ๑๐ นิ้ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๗ ถุงหรือกล่องใส่เครื่องมือ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๘ หนังสือคู่มือการใช้รถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒.๙ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบสแตนเลส พร้อมสกรูยึด | จำนวน ๒ ชุด |

๕.๒.๑๐ บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาในระหว่างทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

๕.๓ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ CATALOG แนบท้ายสัญญา

๕.๔ รถยกต้องมีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานของโรงงานครบถ้วนทุกประการ ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก พร้อมอะไหล่และเครื่องมือประจำรถ

(ลงชื่อ). ประธานกรรมการ (ลงชื่อ). กรรมการ (ลงชื่อ). กรรมการ
 (นางชนินันท์ พุ่มสกิตย์) (นายฉลาด แสงวงศ์) (นายเจษฎา หาสime)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๖. การรับประกัน

- ๖.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถและหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด การรับประกัน
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อก ของสินค้ารุ่นที่เสนอราคามาพร้อมกันไปเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๖.๔ ผู้เสนอราคาก็ต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่หน่วยงานและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทั้งหมด พร้อมประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
- ๖.๕ ผู้เสนอราคាត้องมีศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัดอุบลราชธานี
- ๖.๖ ผู้เสนอขายจะต้องดำเนินการพ่นตราสัญลักษณ์ พร้อมชื่อโรงพยาบาล ตามที่หน่วยงานกำหนด

๗. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๗.๑ การส่งมอบรถยนต์ ต้องส่งมอบพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริษัทผู้ผลิต พร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๗.๒ มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครอง (ประกันภัยขั้น ๑) เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๗.๓ เป็นราคารวมฟิล์มกรองแสงพร้อมใบบับประกัน ๕ ปี, พ่นกันสนิมทั้งคันพร้อมใบรับประกัน ๕ ปี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
- ๗.๔ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะพ้องร้องต่อ กมวได้

(ลงชื่อ) ประทานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางชนินันท์ พุ่มสุติย์) (นายฉลาด แสงดี) (นายเจษฎา หาโสม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน